

# Stænkæt vandret dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med pillesikring og forkablet - inklusive dåse med én M20-indgang med kabelforskruning, grey

**700-37846**

4 year warranty

Med denne vandrette kombination er de to stænkættede overflademonterede stikkontakter udstyret med sidejording, pillesikring og plug-in-terminaler. Begge stikkontakter er desuden forsynet med et hængslet beskyttelsesdæksel, er forkablet (2,5 mm<sup>2</sup>) og monteret i en dobbelt, stænkæt underlag med én M20-indgang med kabelforskruning. Hele enheden er stænkæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.  
Farvekombination: light grey med dark grey beskyttelsesdæksel.



## Tekniske data

Stænkæt vandret dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med pillesikring og forkablet - inklusive dåse med én M20-indgang med kabelforskruning, grey. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.

- Forsejling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forsejlet på den relevante boks.
- Antal mekanismer: 2
- Materiale base
  - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale efterbehandling: Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshesten er fremstillet af fast ABS.
- Materiale jordforbindelse side-jord i messing af høj kvalitet
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kabelplads
  - 12,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
  - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
  - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Kabelforbindelse
  - kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
  - manuel styring eller styring med skruetrækker langs forsiden
- Tilslutningsklemmer
  - alle tilslutningsklemmer øverst på stikkontakten
  - op til 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ledning pr. tilslutningsklemme
- Materiale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Striplængde
  - 14 mm længde ledningsbane
  - præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Påbygningsdåse: Stikkontakterne monteres i en dobbelt horisontal stænkæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret lukning og er hermetisk forsejlet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller.
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en Niko Hydro-mekanisme + indmurationsramme eller underlag har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er

lukket og IP44, hvis et kabel er tilsluttet.

- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Stikkontakten er gennemfarvet, grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og beskyttelseshætten er dark grey (NCS S3502-B).
- Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
- Godkendelse: CE

$\frac{h_V}{2}$   $\frac{16 A}{250 Vac}$

