




## NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K 55°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1005928     |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1           |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA       |
| Hoogte                                  | 9.5 cm      |
| Diameter                                | 13.5 cm     |
| Inbouwdiameter                          | 12 cm       |
| Inbouwdiepte                            | 9.5 cm      |
| Nettogewicht                            | 0.42 kg     |
| Brutogewicht                            | 0.449 kg    |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 17.5 W      |
| Lumen                                   | 1600 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 55 °        |
| Kleur                                   | zwart       |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 22          |
| BIG WHITE pagina                        | 53          |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                         |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                 |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                           |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                          |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                       |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm zwart        |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm wit          |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm wit   |