



NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 3000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met NUMINOS® GIMBLE XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1006059 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1000/1050mA |
| Hoogte | 13.5 cm |
| Diameter | 19 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |
| Inbouwdiepte | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.85 kg |
| Brutogewicht | 0.91 kg |
| Veiligheidsklasse | III |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| BIG WHITE pagina | 57 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1006151 | Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm zwart |
| 1006152 | Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm wit |
| 1006153 | Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm zwart |
| 1006154 | Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm wit |