





ENOLA_C

plafondlamp, led, 3000 K, rond, wit, 35°

De puristische plafondopbouwarmatuur ENOLA_C bestaat uit een aluminium constructie en is uitgerust met een warm witte krachtige COB LED. Door de ingebouwde led driver vindt de elektrische aansluiting direct op 230 V netspanning aangesloten. Als accessoire voor de cilindervormige spot zijn bijpassende sierring met gestructureerde diffu-sorglazen verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde led-lampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	152101
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	10.7 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.55 kg
Brutogewicht	0.668 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	11 W
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	281

Lichtbron

916476

