

Produktdetails

## 20 MUCBUSB-83-500

### 20 MUCBUSB-83-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF mit USB A alusilber - 63x63

Verkäuflich, aber ersetzt durch



#### Allgemeine Informationen

Typ	20 MUCBUSB-83-500
Bestellnummer	2CKA002017A0894
EAN	4011395229590
Beschreibung	20 MUCBUSB-83-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF mit USB A alusilber - 63x63
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss.Mit erhöhtem Berührungsschutz.2-polig (2 P + E)Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.Mit USB Typ A Steckbuchse.Mit elektronischem Kurzschlusschutz.Mit elektronischem Überlastschutz.Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.

#### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000073B9557
Funktion	USB
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Sekundärspannung	5 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Verlustleistung	0.1 W
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Belastungsart	Socket outlet connection
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Lackiert Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beschriftung	ohne
Ausführung	Französische Norm NF
RAL Nummer	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe	alusilber
Anwendungsbereich	Ladelösungen für Mobilgeräte Hotelanwendungen

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3864
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

## Abmessungen

Nettogewicht	0.16 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	35 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.16 kg
Zolltarifnummer	85389099
Nachfolgeprodukt	2CKA002017A1890
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E3864
----------------------------	-----------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144042

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

