

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC

FLEX AUDIO WITH REMOTE CONTROL | Decoratieve LED strips met warm wit licht en RGB voor binnengebruik, met geluidsontvanger en afstandsbediening



### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte en directe verlichting

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- RGB-kleursturing
- Lichtkleur: warm white
- Met behulp van geïntegreerde spraakontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek
- Flexibele, buigbare LED-strips



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	12,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	78,000 mA
Inschakelstroom	28 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 100 %
Veiligheidsklasse	II

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom efficiëntie	10 lm/W
Lichtkleur	Rood / Groen / Blauw
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	3000,00 mm
Breedte	10,00 mm
Hoogte	3,00 mm
Product gewicht	200,00 g

### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polyurethaan (PU)
Kwikgehalte	0.0 mg

### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIJ

Batterijformaat	CR2025
-----------------	--------




### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening en batterij inbegrepen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854095382	Vouwdoos 1	52 mm x 157 mm x 128 mm	244.00 g	1.04 dm <sup>3</sup>
4099854095399	Verzenddoos 8	340 mm x 230 mm x 160 mm	2280.00 g	12.51 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.