

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Compact armatuur, dimbaar en oplaadbaar via USB



---

### Toepassingsgebieden

- Kleerkasten
- Kinderslaapkamers
- Waar verlichting is vereist, maar geen stopcontact beschikbaar is

---

### Productvoordelen

- Kan gemakkelijk worden verplaatst naar de plaats waar licht of geluid nodig is dankzij de batterijwerking
- Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met conventionele armaturen
- Gemakkelijk te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging

---

### Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Traploos dimmen via een aanraakbediening



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Nominale vermogen                                           | 0,45 W     |
| Nominale spanning                                           | 5 V        |
| Netfrequentie                                               | 0 Hz       |
| Nominale stroom                                             | 325,000 mA |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | -          |
| Veiligheidsklasse                                           | III        |
| Bedrijfsmodus                                               | Battery    |

### Fotometrische gegevens

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                              | 32 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 71 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                         | 4000 K             |
| Lichtkleur                               | Koel wit           |
| Kleurweergave-index Ra                   | ≥80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1                |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 65,00 mm |
| Hoogte          | 18,00 mm |
| Product gewicht | 35,00 g  |



### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van het product | Wit                                   |
| Kleur behuizing       | Wit                                   |
| Body materiaal        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                                |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+35 °C           |
| Opslagtemperatuur           | -10...+50 °C           |
| Type aansluiting            | USB                    |
| Type bescherming            | IP20                   |
| Dimbaar                     | Ja                     |
| Type of dimming [GMS]       | UNIVERSAL              |
| Montagetype                 | Surface                |
| Montagelocatie              | Muur / Kastonderzijden |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                 |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar       |
| Met lichtbron               | Ja                     |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Type batterij                   | Lithium-ion |
| Batterijformaat                 | Others      |
| Aantal inbegrepen batterijen    | 1           |
| Nominale spanning van batterij: | 3.7 V       |
| Nominale capaciteit batterij    | 500 mAh     |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075399686 | Bliester<br>1                             | 140 mm x 30 mm x 195 mm                | 49.00 g      | 0.82 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399693 | Verzenddoos<br>6                          | 188 mm x 148 mm x 207 mm               | 732.00 g     | 5.76 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.