



Lichtlijnen Trunking

- Professionele LED-lijnverlichting
- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- 3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track Module accessoire



Trunking Configurator
trunkingconfigurator.opple.com

Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Noodversie 3 uur, Statisch | | | | | | | | |
| 549004004610 | LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM3 | TL 2x58W | 35 | 5600 | 160 | 4000 | 120° | 2,04 |

Accessoires



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000
LEDTrunking Cable Gland



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098012700
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098011000
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 549004004610 | LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM3 | 94054239 | 1498.5x77.7x66.5 | 2,05 | 6941408874074 | 1 |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8 | 85369010 | 272.5x92x57.6 | 0,64 | 6945730496584 | 1 |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8 | 85369010 | 80x95x15 | 0,05 | 6945730496560 | 1 |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap | 94059200 | 78.2x72.3x14 | 0,02 | 6945730496546 | 1 |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15 | 94059200 | 1498.5x69.8x21.6 | 0,27 | 6945730496539 | 1 |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain | 73121020 | 57.6x35.2x95 | 0,10 | 6945730496522 | 1 |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m | 73121020 | 58.6x36.2x63 | 0,11 | 6945730496515 | 1 |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15 | 94059900 | 1650x70.2x38.8 | 1,96 | 6945730496508 | 1 |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part | 94059900 | 1500x70.2x38.8 | 1,62 | 6945730496492 | 1 |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30 | 94059900 | 3150x70.2x38.8 | 3,63 | 6945730496485 | 1 |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part | 94059900 | 3000x70.2x38.8 | 3,28 | 6945730496478 | 1 |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip | 73209090 | 57.6x35.2x12.5 | 0,02 | 6945730496423 | 1 |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland | 39174000 | 45.5x45.5x29.3 | 0,02 | 6945730496416 | 1 |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap | 94059200 | 70.8x16.2x18.5 | 0,02 | 6941408815442 | 1 |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8 | 85369010 | 306x80.2x67.6 | 0,57 | 6941408815466 | 1 |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module | 94059900 | 1498.5x69.8x47 | 1,83 | 6941408834375 | 1 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) | 60.000 u |
| Levensduur (L90) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Afwerking | Wit |
| CRI | ≥ 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

Elektrische aansluiting


| | |
|--------------------|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------------|-------|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal optiek | PMMA |


Toepassingscondities

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25-+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |




Maatschets (mm)


LEDTrunking Trunk 8




LEDTrunking Trunk 8
End part



Fotometrische gegevens



Bewegingssensoren - Detectie bereik



| Installatie hoogte (m) | Sensor Probe L (m) (L1xL2) | Sensor Probe H (m) (L1xL2) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 5.0x2.2 | - |
| 4 | 4.5x2.2 | 6.7x2.9 |
| 5 | 4.0x2.1 | 8.4x3.6 |
| 6 | - | 10.0x4.4 |
| 7 | - | 9.0x3.9 |
| 8 | - | 8.0x3.6 |
| 9 | - | 7.0x3.2 |
| 10 | - | 6.0x2.8 |

Installatie - Ceiling Mounted