




## NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur aluminium 2700K vierkant


U bent op zoek naar fantastisch mooi dimbaar licht voor uw ruimtes? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het spreekt voor zich dat er vele verschillende toepassingsmogelijkheden voor dit type armaturen zijn. De NEW TRIA 68 I CS is buitengewoon passend als spot voor accentverlichting. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes en kantoren is het plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt. Deze plafondbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 40.000 uur. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003070
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm
Hoogte	4.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	0.279 kg
Brutogewicht	0.343 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting
Wattage	11 W
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80

## Lichtbron

916320		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	359