




NUMINOS® XL FASE

pendelarmatuur wit/zwart 36W 4000K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duidelijke variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met de NUMINOS® XL PHASE pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3460 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005722
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.745 kg
Brutogewicht	1.867 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	36 W
Lumen	3460 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
BIG WHITE pagina	95

Lichtbron

791850	
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------