




## 3- NUMINOS® DALI L

### 3-fasensysteem lamp wit/zwart 3000 K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met het 3~ NUMINOS® DALI L 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004568
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.115 kg
Brutogewicht	1.45 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	28 W
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	66

## Lichtbron

791822	
--------	---

## Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	-------------------------------