



Straatverlichting Roadlight Stratus

- Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment
- Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-ingang als paaltopmontage (apart bestellen)



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
DALI2, D4i, Zhaga								
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-DALI-740-ZH	HID 100W	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,90

Accessoires



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re489-60W-DALI-740-ZH	94054239	545x285x160	5,80	6941497769077	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,94	6941497755100	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,14	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,62	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	1,51	6941491705491	1
705098008300	Pole Adapter-Road-St-P2-60mm	94059900	140x94x201	0,85	6941497769312	1
705098008400	Pole Adapter-Road-St-P2-76mm	94059900	140x114x213	0,90	6941497769329	1

Technische specificaties	
Levensduur (L80)	100.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	DALI2
Maximale kantelhoek	-15-+15°
Afwerking	Grijs RAL 870-3
CRI	≥ 70
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II (I op aanvraag)
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	10 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Geschikte mast Ø	48-76 mm
Effectieve windbelasting	1300 cm ²
Kustlijnbestendig	Ja

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-40-+60°C

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
705000067500

A
B
C
D
E
F
G


D

150
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDRoad-St-P2 Re489
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re489
Zhaga



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



Fotometrische gegevens

