



VANO WING SP DALI

wandopbouwwarmatuur grijs 49W 3140lm 3000K CRI80
120° DALI

Ideaal voor de verlichting van ruimtes, displays en reclameborden: de VANO WING SP DALI spot van aluminium en glas maakt outdoor een sterke indruk. En dankzij DALI kan hij via digitale stuursignalen worden bediend en gedimd. Door de brede uitstraalhoek van 120 graden en de asymmetrische reflector is zelfs op korte afstanden verlichting van grote oppervlakken mogelijk. Het warmwitte licht (3000 K) maakt indruk met zijn lichtstroom van 3140 lumen met grote helderheid. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de spot optimaal beschermd tegen het binnendringen van vocht. En met het geïntegreerde ballast voorschakelapparaat kan hij snel en eenvoudig op het lichtnet aangesloten worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006270
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	beweegbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1050 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	49 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.22 W
Niveau van inschakelstroom	24 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	3140 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

1319287



Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	0
Breedte	119.5 cm
Hoogte	6.5 cm
Diepte	20.5 cm
Nettogewicht	6 kg
Brutogewicht	6.42 kg