




P-LIGHT 33

wand- en plafondlamp, nooduitgang verlichting, led, 6000K, wit, L/B/H 33/6/25 cm, 4 W

De noodverlichting P-LIGHT 33 is als wand- en plafondlamp geschikt. De noodverlichtingen zijn uitgerust met ingebouwde Ni-Mh accu en met automatische zelftest. Het detectiebereik bedraagt 24 m. De noodbedrijfstijd van de lamp bedraagt drie uur. De armatuur kan worden gebruikt in continue stand/stand-by. De elektrische aansluiting van de lamp vindt direct op 230 V. Meer uitvoeringen van de P-LIGHT serie zijn beschikbaar. Bij de lamp wordt een set van drie bordjes met verschillende pijlrichtingen (rechts / links / onder) geleverd. Optioneel zijn meer borden verkrijgbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 240002 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Breedte | 33 cm |
| Hoogte | 25 cm |
| Diepte | 6 cm |
| Nettogewicht | 1.463 kg |
| Brutogewicht | 1.872 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond,Wand |
| Wattage | 4 W |
| Lumen | 32 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 6000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 70 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| BIG WHITE pagina | 340 |

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 240008 | PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT nooduit- gang verlichting, 4-delige set, pijlen schuin in iede- re richting, L/H 30/16,1 cm |
| 240021 | ACCU , voor P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA |