

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LinearLED Mobile Battery 200

Linear LED Mobile | Onderkastarmatuur voor flexibele montage, met bewegingssensor, op batterijen



Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Alleen voor gebruik binnen
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Behuizingmateriaal: aluminium
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,90 W
Nominale spanning	6 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	870 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	90 lm
Lichtstroom efficiëntie	47 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	214,00 mm
Breedte	48,00 mm
Hoogte	18,00 mm
Product gewicht	250,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminium
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	AA
Aantal inbegrepen batterijen	4
Nominale spanning van batterij:	1,5 V

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Batterijen inbegrepen: 4x 1,5V LR6 (AA)
- Alle benodigde accessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075226838	Bliester 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	290.00 g	1.23 dm ³
4058075226845	Verzenddoos 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	1904.00 g	10.51 dm ³
4058075226852	Verzenddoos 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	12003.00 g	70.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.