



NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondbouwlamp zwart/chroom 2700 K 40°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL XL plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003990 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1050mA |
| Hoogte | 10.8 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| Inbouddiepte | 11.5 cm |
| Nettogewicht | 0.698 kg |
| Brutogewicht | 0.862 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3400 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 36 |