

Tehnisko datu lapa

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, RM tips

Art.-Nr. 6119490



Iebūvējamā vienība divu RM tipa datu tehnikas moduļu ievietošanai, piemērota iebūvei ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās. RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: OBO (tips): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:

- montāžas balsts, vienvietīgs, 71MT1 45 tips
- datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, taisns izvads, DTG-2RM tips, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, vienvietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 2 Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

Pamatdati

Art.-Nr.	6119490
Tips	DTE-RW G2RM1
Dimensija	84x84x59mm
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saisinājums	PC
Mazākā pārdodamā vienība	1,00 gab.
Svars	5,00 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, RM tips

Art.-Nr. 6119490



Tehniskie dati



Garums	84,00 mm
Platums	84,00 mm
Dziļums	24,30 mm
Virsmas noformējums	matēts
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>
Iustras spaiļes	<input type="checkbox"/>
Ar uzdrukku	<input type="checkbox"/>
Ar aizsardzību pret putekļiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Aizsardzības klase	IP20
Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Pielietojums	Modular-Jack
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>
Salikšana	Pamatelements ar pilnu noseglāksni