


## PATTA-F

inbouwarmatuur, led, 3000K, rechthoekig, mat zwart, 38°, incl. driver

De innovatieve PATTA-F inbouwarmatuur is voor plafonddiktes tot 20 mm geschikt. Met haar beschermingsgraad IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in mat zwart, wit of geborsteld aluminium en in rond resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder en de meegeleverde dimbare led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	114450
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	8.3 cm
Breedte	8.3 cm
Hoogte	6.2 cm
Inbouwdiameter	7 cm
Inbouwdiepte	6 cm
Nettogewicht	0.328 kg
Brutogewicht	0.396 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	11 W
Lumen	745 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

## Lichtbron

916451	
--------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	708