


DASAR PROJEKTOR

outdoor spot, led, 3000 K, IP68, roestvrij staal 316, 12-24V, 7W

De beloofbare hoogvolt vloerbouwarmatuur DASAR Projector LED PRO overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de beschermingsgraad IP 68 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De draai- en zwenkbare GU10 fitting maakt het mogelijk de lichtbundel flexibel uit te lijnen. En niet in de laatste plaats is het de led-levensduur van 25.000, die de outdoor prikspot tot een duurzame metgezel maakt. Beleef licht met SLV, al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten buitenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	233570
Primaire nominale spanning	12-24V mA/V
Lengte	7.2 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	10.8 cm
Nettogewicht	1.337 kg
Brutogewicht	1.423 kg
IP-code	IP 68
Veiligheidsklasse	III
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires, Vloer, Vloer met accessoires, Wand, Wand met accessoires
Wattage	6.5 W
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	598

Lichtbron

954802	
--------	---

Accessoires

233580	GRONDPIN , voor DASAR PROJEKTOR, roestvrij staal 316
233582	MONTAGEPLAAT , voor DASAR PROJEKTOR outdoor spot, roestvrij staal 316
470502	LEDVOEDING , 12 W, 24 V
470507	LEDVOEDING , 12 W, 12 V
900011	KUNSTSTOFFEN GRONDPIN , zwart, lengte 17,5 cm