

UTE 1032-55



UTE 1032-50

Merkmale:

- **Bimetall** Thermostat mit thermischer Rückführung
- Praktische Steckklemme für eine einfache Installation
- Bereichseinstellung im Einstellknopf
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen (50x50/55x55 mm)
- für wassergeführte elektrische Heizsysteme
- nicht vormontierte Abdeckungen mit Knopf

Characteristics:

- Bi-metal thermostat with thermal feedback
- Practical plug-in terminal for easy installation
- Range limitation inside setting knob
- Suitable with all common switch programs (50x50/55x55 mm)
- For water-guided electric heating systems
- Cover (not pre-assembled)

Allgemeine technische Daten | General technical data

Temperaturbereich Temperature range:	5... 30 °C
Ausgang Output	1 Wechsler 1 change over contact
Betriebsspannung Operating voltage	AC 24 V
Schaltstrom Heizen Switching current Heating	10(4) A bei DC 24 V Schaltstrom 30 W with DC 24 V Switching capacity 30 W
Schaltstrom Kühlen Switching current Cooling	5(2) A
Hysterese Hysteresis	~ 0,5 K

Varianten | Variations


Rahmen | Frame 55 x 55 mm

Bestellbezeichnung Type	UTE 1032-RAL1013-G-55	UTE 1032-RAL9010-G-55	UTE 1032-RAL9016-G-55	UTE 1032-RAL1013-M-55
Artikel-Nr. Article No.	191 8732 24 402	191 8732 24 502	191 8732 24 602	191 8732 24 002
Farbe Colour	Cremeweiß / glänzend Cream white / glossy	Polarweiß / glänzend Polar white / glossy	Aktivweiß / glänzend Active white / glossy	Cremeweiß / matt Cream white / matt
Bestellbezeichnung Type	UTE 1032-RAL9010-M-55	UTE 1032-RAL9016-M-55	UTE 1032-Anthrazit-55	UTE 1032-Alu-55
Artikel-Nr. Article No.	191 8732 24 102	191 8732 24 202	191 8732 24 302	191 8732 24 702
Farbe Colour	Polarweiß / matt Polar white / matt	Aktivweiß / matt Active white / matt	Anthrazit / matt Anthracite / matt	Alu / matt Aluminium / matt

Rahmen | Frame 50 x 50 mm

Bestellbezeichnung Type	UTE 1032-RAL1013-G-50	UTE 1032-RAL9010-G-50	UTE 1032-RAL9016-G-50	
Artikel-Nr. Article No.	191 8732 23 402	191 8732 23 502	191 8732 23 602	
Farbe Colour	Cremeweiß / glänzend Cream white / glossy	Polarweiß / glänzend Polar white / glossy	Aktivweiß / glänzend Active white / glossy	

Schaltzeichnung | Wiring diagram



UTE 1032