




NUMINOS® XL FASE

plafondopbouwarmatuur wit/zwart 36W 2700K 36°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® XL PHASE led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3250 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005691
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.465 kg
Brutogewicht	1.568 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	36 W
Lumen	3250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
BIG WHITE pagina	87

Lichtbron

791857	 The icon for an energy label, showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left.
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------