



Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G2

- Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Beschikbaar in 3 lengtes en 6 lumenpakketten, met efficiëntie van 130 lm/W
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Uitgerust met 3x2.5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
543022012600	LEDWaterproof-E2 L680-10W-4000	TL 1x18W	10	1300	130	4000	0,56
543022012500	LEDWaterproof-E2 L680-20W-4000	TL 2x18W	20	2600	130	4000	0,65
543022012400	LEDWaterproof-E2 L1260-18W-4000	TL 1x36W	18	2340	130	4000	0,97
543022012300	LEDWaterproof-E2 L1260-37W-4000	TL 2x36W	37	4810	130	4000	0,99
543022012200	LEDWaterproof-E2 L1260-37W-6500	TL 2x36W	37	4810	130	6500	0,99
543022012100	LEDWaterproof-E2 L1540-27W-4000	TL 1x58W	27	3510	130	4000	1,16
543022012000	LEDWaterproof-E2 L1540-50W-4000	TL 2x58W	50	6500	130	4000	1,19
543022011900	LEDWaterproof-E2 L1540-50W-6500	TL 2x58W	50	6500	130	6500	1,19

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Interne bedrading (mm <sup>2</sup> )	3x2.5
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm

### Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+50°C




## Maatschets (mm)


LEDWaterproof-E2 L680



LEDWaterproof-E2 L1260



LEDWaterproof-E2 L1540



## Installatiemogelijkheden

