




NUMINOS® DL S

Indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K
20° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 790 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003818
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	250mA
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	5.5 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	8.6 W
Lumen	790 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791831	
--------	---

Accessoires

1004055	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Led-driver , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm wit

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	31