

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY VAL -CP/P4/500/P

Connectors for RGB LED Strips | Connectors voor RGB LED Strips



VALUE  
CLASS

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	3000 mA

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	516 mm
Kabellengte	500 mm
Breedte	17,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17.0 mm
Hoogte	7 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5 mm <sup>2</sup>
Product gewicht	5,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant/Zwart
-----------------------	-------------------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+50 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+50 °C

### CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP65
------------------	------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075407893	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	11.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407909	Verzenddoos 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	629.00 g	4.50 dm <sup>3</sup>
4058075407916	Verzenddoos 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	7057.00 g	55.33 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.