


ADI

outdoor wandinbouwlamp, led, 3000K, IP55, antraciet, 15,4W

Aluminium, met krachtige Premium LED's uitgeruste ADI wandinbouwlamp heeft een indirecte, naar beneden gerichte, verblindingsvrije lichtuittrede. Het gebogen ontwerp werd door de designer David Morgen ontwikkeld. Door de beveiligingsklasse IP55 is de lamp geschikt voor buitengebruik. De lamp kan direct op 100-277 V worden aangesloten. Voor de eenvoudige montage adviseren wij als toebehoren de daarvoor bestemde inbouwpot.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 233635 |
| Primaire nominale spanning | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Breedte | 30 cm |
| Hoogte | 13 cm |
| Diepte | 11.1 cm |
| Inbouwlengthe | 10.8 cm |
| Inbouwbreedte | 25 cm |
| Inbouwdiepte | 8.8 cm |
| Nettogewicht | 1.559 kg |
| Brutogewicht | 1.84 kg |
| IP-code | IP 55 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Wattage | 18 W |
| Lumen | 940 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916465 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 233639 | INBOUWPOT , voor ADI outdoor wandinbouwlamp, zwart |
|--------|--|

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 700 |