




## NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondbouwlamp zwart/zwart 4000 K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL XL, die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3600 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |               |
|---|---------------|
| Art.nr.:                                | 1004039       |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1             |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1050mA        |
| Hoogte                                  | 10.8 cm       |
| Diameter                                | 16 cm         |
| Inbouwdiameter                          | 14.5 cm       |
| Inbouddiepte                            | 11.5 cm       |
| Nettogewicht                            | 0.715 kg      |
| Brutogewicht                            | 0.87 kg       |
| IP-code                                 | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse                       | III           |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02          |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule     |
| Montage                                 | Inbouw        |
| Montagebeschrijving                     | Plafond       |
| Wattage                                 | 37.4 W        |
| Lumen                                   | 3600 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 4000 Kelvin   |
| Stralingshoek                           | 55 °          |
| Kleur                                   | zwart         |
| CRI                                     | 90            |
| UGR ≤                                   | 25            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA                          |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W<br>1000 mA PHASE             |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W<br>1050 mA DALI             |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellips                  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma                  |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted                 |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Honingraat              |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 36      |