




## DOLIX OUT QPAR51

rond, mat chroom

De 230 V plafondinbouwring DOLIX OUT is gemaakt van aluminium en uitgerust met glas ter bescherming tegen spatwater. Dankzij de beschermingsklasse IP44 is het armatuur buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. Door de ingebouwde GU10 hoogvolt-fitting is de plafondinbouwring DOLIX OUT gereed voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1001168
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Hoogte	11 cm
Diameter	8.2 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.182 kg
Brutogewicht	0.217 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	50 W
Kleur	zilver
BIG WHITE pagina	713

## Aanbevolen Lichtbronnen

1004972	Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36°
1005075	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, grijs
1005078	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36