




## ENOLA ROUND M

single Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige led. Door middel van een ingebouwde CCT-switch kan de lichtkleur bij de installatie veranderd worden van 3000 K naar 4000 K. Door de ingebouwde led driver kan het armatuur rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning. Om een zo breed mogelijk toepassingsgebied af te kunnen dekken, zijn er wandarmaturen met één en twee lichtbronnen evenals plafondarmaturen in ronde en rechthoekige vormen in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Dit armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Art.nr.:                                | 1003423                   |
| Primaire nominale spanning              | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA                     |
| Breedte                                 | 10 cm                     |
| Hoogte                                  | 16 cm                     |
| Diepte                                  | 15 cm                     |
| Nettogewicht                            | 1.387 kg                  |
| Brutogewicht                            | 1.711 kg                  |
| IP-code                                 | IP 65                     |
| Veiligheidsklasse                       | I                         |
| Slagvastheidsklasse                     | IK06                      |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule                 |
| Montage                                 | Opbouw                    |
| Montagebeschrijving                     | Wand,Wand met accessoires |
| Aantal bij doorlussen                   | 10                        |
| Wattage                                 | 11 W                      |
| Lumen                                   | 980 lm                    |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000/4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                           | 38 °                      |
| Kleur                                   | antraciet                 |
| CRI                                     | 90                        |
| LXXBXX gegevens                         | L70B50                    |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916566 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1002853 | Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet |
| 1005205 | ENOLA M , lens 20°  |
| 1005206 | ENOLA M , lens asym-metrisch                              |
| 1005207 | ENOLA M , reflector 60°                                   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur                    | 30000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 611     |