



NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1005540 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 200mA |
| Hoogte | 4.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Inbouwdiameter | 5.5 cm |
| Inbouwdiepte | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |
| Brutogewicht | 0.096 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 730 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 29 |