

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Rotary UpDown

Endura Classic Rotary Updown | Outdoor Endura Classic Rotary updown stainless steel



Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verstelbare armatuurkop



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	69,00 mm
Breedte	112,00 mm
Hoogte	175,00 mm
Product gewicht	680,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum Steel
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee

Omschrijving van de fitting	GU10
-----------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763449	Vouwdoos 1	75 mm x 120 mm x 180 mm	731.00 g	1.62 dm ³
4058075763456	Verzenddoos 4	260 mm x 170 mm x 200 mm	3161.00 g	8.84 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.