

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,
slīpa izeja, tips RM
Art.-Nr. 6119300



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdņiem divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 1	RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.
Produkta papildu apraksts 2	Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

Pamatdati



Art.-Nr.	6119300
Tips	DTS-2RM SWGR1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f.2 konektoriem tips RM
Dimensija	45x45mm
Krāsa	pelēkmelna
RAL numurs	7021
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	2,90 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,
slīpa izeja, tips RM
Art.-Nr. 6119300



Tehniskie dati

		<table><tr><td>Platums</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Dziļums</td><td>26,00 mm</td></tr><tr><td>Izmēri</td><td>45 x 45 mm</td></tr><tr><td>Virsmas noformējums</td><td>matēts</td></tr><tr><td>Vienību skaits</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Stiprinājuma veids</td><td>nofiksēt</td></tr><tr><td>Pamatne piezīmēm</td><td>ar pamatni piezīmēm</td></tr><tr><td>Nesatur halogēnus</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Atvāzams vāciņš</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>lustras spaiļi</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ar uzdruku</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ar aizsardzību pret putekļiem</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montāžas atvere</td><td>Tips RM</td></tr><tr><td>Aizsardzības klase</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Nesošais gredzens</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Caurspidīgs</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Pielietojums</td><td>legultais datu savienotājs</td></tr><tr><td>Iespēja atbrīvot no sprieguma</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Salikšana</td><td>Pamatelements ar galveno noseģplāksni</td></tr></table>	Platums	45,00 mm	Augstums	45,00 mm	Dziļums	26,00 mm	Izmēri	45 x 45 mm	Virsmas noformējums	matēts	Vienību skaits	1,00	Stiprinājuma veids	nofiksēt	Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm	Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>	Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>	lustras spaiļi	<input type="checkbox"/>	Ar uzdruku	<input type="checkbox"/>	Ar aizsardzību pret putekļiem	<input checked="" type="checkbox"/>	Montāžas atvere	Tips RM	Aizsardzības klase	IP20	Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>	Caurspidīgs	<input type="checkbox"/>	Pielietojums	legultais datu savienotājs	Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>	Salikšana	Pamatelements ar galveno noseģplāksni
Platums	45,00 mm																																									
Augstums	45,00 mm																																									
Dziļums	26,00 mm																																									
Izmēri	45 x 45 mm																																									
Virsmas noformējums	matēts																																									
Vienību skaits	1,00																																									
Stiprinājuma veids	nofiksēt																																									
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm																																									
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>																																									
lustras spaiļi	<input type="checkbox"/>																																									
Ar uzdruku	<input type="checkbox"/>																																									
Ar aizsardzību pret putekļiem	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Montāžas atvere	Tips RM																																									
Aizsardzības klase	IP20																																									
Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>																																									
Caurspidīgs	<input type="checkbox"/>																																									
Pielietojums	legultais datu savienotājs																																									
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>																																									
Salikšana	Pamatelements ar galveno noseģplāksni																																									