




AINOS SQUARE SENSOR Outdoor LED wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet CCT switch 3000/4000K

SLV AINOS degelijke, waterdichte laadbak, naar keuze met of zonder sensor. Vierkante wand- en plafondopbouwarmaturen van aluminium is dankzij de hoge beveiligingsklasse bij uitstek geschikt voor toepassing buitenshuis. De opale lichtvlakken, direct onder de LED, wordt door de gelakte behuizing omlijst. De in meerdere kleurvarianten beschikbare lamp kan rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten worden, omdat er al een led-driver is ingebouwd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003452
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	30 cm
Breedte	30 cm
Hoogte	6.5 cm
Nettogewicht	1.962 kg
Brutogewicht	2.177 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Wattage	18 W
Lumen	1300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Omgevingstemperatuur	45 °C
BIG WHITE pagina	689

Lichtbron

916545

