



Plafond-/wandarmatuur Luna

- Stijlvol en compact plafondarmatuur
- Eenvoudige "twist-and-lock"-montage
- Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit
- Geringe hoogte van slechts 46 mm
- Geschikt voor plafond- en wandmontage



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
540001296300	LEDceilingLu-E Rd87-9W-840-WH	CFL 1x18W	9	855	95	4000	0,10

Accessoires



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel		Doosverpakking				
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
540001296300	LEDceilingLu-E Rd87-9W-840-WH	94051190	90x52x94	0,16	6941408895741	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal eigenschappen	
Bundelhoek	100°	Materiaal behuizing	Aluminium
Afwerking	Wit RAL9003	Materiaal optiek	Polycarbonaat
CRI	≥ 80	Toepassingscondities	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Slagvastheid	IK02	Gebriukstemperatuur	+25°C
Beschermingsklasse	II	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Verplaatsingsfactor	≥ 0.9		



Maatschets (mm)

LEDCeilingLu-E Rd87



Fotometrische gegevens

