




## KAMUELA

brandwerende plafondbouwarmatuur, led, 4000K, wit, 38°, dimbaar, IP65

De KAMUEL ECO led inbouwarmatuur is met een geïntegreerde premium led uitgevoerd. De van aluminium en kunststof vervaardigde inbouwarmatuur is met een koudwitte led uitgerust. De vuurvaste inbouwarmatuurserie is gedurende minimaal 90 minuten brandwerend. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte dimbare led-driver met constante stroom geïntegreerd. Zodoende kan de armatuur direct op 230 V netspanning worden aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen en er kan uit verschillende behuizingkleuren gekozen worden.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1001018
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz mA/V
Hoogte	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Inbouwdiameter	7 cm
Inbouwdiepte	7.1 cm
Nettogewicht	0.267 kg
Brutogewicht	0.326 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	6 W
Lumen	530 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	84

## Lichtbron

916373	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	710