

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED SPOT G9 2x2 W 2700

LED SPOT | Plafondgemonteerde armaturen verkrijgbaar als GU10 of G9 spot armaturen



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Tijdloos ontwerp
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen
- Verkrijgbaar als GU10- of G9-spotarmaturen
- Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel
- G9-spotversies met diffuser van matglas
- Zwenkbare lampkop



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	3,80 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Lichtstroom efficiëntie	105 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	275,00 mm
Breedte	80,00 mm
Hoogte	160,00 mm
Product gewicht	431,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	G9

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------



AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	2
--------------------------------	---

Technische uitrusting

- Uitgerust met PAR16 of PIN G9 LED-lampen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075268029	Vouwdoos 1	97 mm x 127 mm x 293 mm	606.00 g	3.61 dm ³
4058075268036	Verzenddoos 8	400 mm x 265 mm x 315 mm	5334.00 g	33.39 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.